


IE9408

組立・取扱説明書


(M) ・ (L) ・ (LL)

この度は、当製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。正しく安全にご使用いただくために、この組立取扱説明書を必ずよくお読みください。また、この組立取扱説明書は、いつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。


Ver.1907



wancage M



wancage L



wancage LL

当製品をお使いになる前に必ず読み、正しく安全にお使いください

安全上のご注意

- ・この組立・取扱説明書では、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。
- ・内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

図記号の意味



気をつける



してはいけない



しなければならないこと

安全上のご注意



水平で安定した場所に設置してください。

商品の設置面を床面に完全に接着させ、水平で安定した場所に設置してください。



換気をしてください。

接着剤や塗料など揮発性物質が残っている場合、アレルギー症状などを起こすことがあります。換気を十分にしてお取り除いてください。



設置環境にご注意ください。

ストーブなど火気の近くで使用しないでください。火災や変形、変色の原因になります。



床面を保護してください。

フローリングなど傷つきやすい床には敷物を敷くなどしてご使用ください。床を傷つけたり、稀に色移りする原因となります。



屋内でご使用し、直射日光に注意してください。

屋内でご使用いただき、直射日光やエアコンの風が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になります。



踏み台代わりにしないでください。

登ったり飛び降りたりすると、破損やケガの原因になります。また、ルーバー部分には手をかけるなどして荷重をかけないでください。重大な事故の原因となります。



破損した状態でご使用しないでください。

破損・劣化・変形した場合は、使用を中止してください。また、分解・改造をしないでください。



犬に鎖をつけたままで使用しないでください。

本商品が鎖に引っかかり、思わぬ事故につながります。



目の届く場所で使用してください。

ペットが思わぬ行動をとり、けがや重大な事故につながる可能性があります。



扉の開閉にご注意してください。

扉の開閉のさい、指や犬などがはさまれないようご注意ください。また、扉は確実に閉めてください。犬が逃げ出す可能性があります。

家庭用品表示に基づく表示

- サイズ
- wancage (M) 外寸: 800mm×600mm×600mm (幅×奥行×高さ)
wancage (M) 内寸: 700mm×470mm (幅×奥行)
- wancage (L) 外寸: 1050mm×790mm×720mm (幅×奥行×高さ)
wancage (L) 内寸: 950mm×660mm (幅×奥行)
- wancage (LL) 外寸: 1350mm×1080mm×720mm (幅×奥行×高さ)
wancage (LL) 内寸: 1250mm×950mm (幅×奥行)

■材質
天然木 (タモ材 PU塗装) ・アクリル ・他

表示者
株式会社ビックスリー
〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町4-2-1

生産国: 中国

商品を開梱する際の注意

開梱した際、製造時に使用した塗料や接着剤の臭気が残っている場合があります。化学物質に敏感な方は、まれにアレルギー症状を起こす場合もございますので、開梱直後は部屋の換気を充分にしてください。

⚠ 取扱上の注意

Mサイズ Lサイズ LLサイズ

小型犬 (シーザー・Mダックスフンド / など体重目安 4~8kg) 対応サイズ

取扱上の注意

汚れを落とす際は水で薄めた中性洗剤 (1%) を使用し柔らかい布で拭き取りながら汚れを落として下さい。

シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤を含む薬品などは絶対に使用しないで下さい。変色やヒビ、割れなどの恐れがあります。


購入者以外の方がご使用になる場合

本品を購入者以外の方がご使用になる場合、説明書をよく読んでから使用していただくよう、ご指導ください。また、第三者に本品を譲渡・貸与される場合は、説明書を必ず添付してください。

【はじめに】

部品がすべて揃っているかをご確認ください。
組み立ての際は注意事項をよくお読みいただいた上で組み立てを始めてください。

【部材内容】



組立部材

- ①前側パーツ ×1
- ②後側パーツ ×1
- ③側側パーツ ×2
- ④扉 ×1


組立部品

- ⑤ A.六角ボルト (L & M × 8)
- B.六角レンチ (L L × 12)
- C.フェルト × 8

【組立手順】

1


①前側パーツにC.フェルトを貼り付けます。
その後、①前側パーツと③側側パーツをA.六角ボルトで取り付けます。
※この時は仮留めです。



LLサイズ場合は中間のネジは追加仕様です。
※LLサイズの場合③は上下があります。


2

1で組み立てたパーツに④扉を取り付けます。
④扉の車輪部分に溝が入っているのでその溝を下記図のように
①前側パーツにあるレールに斜めに差し込みます。
※この時④扉のピンは下記図のように「ピンが出ない状態」にしておきます。




3

④扉を起こし、下記図の「ピンを出し切る状態」にします。
 ※ドアをはめ込んだ後に倒れてこないように上下の調整パーツでセットします。



5


②後側パーツの床面にC.フェルトを貼り付けます。
 その後、④で組み上げたパーツに、②後側パーツをA.六角ボルトで取り付けます。
 ※この時に仮留めしていたボルトを本締めします。



LLサイズ場合は中間のネジは追加仕様です。
 ※LLサイズの場合③は上下があります。

4

③で組み立てたパーツと③側側パーツをA.六角ボルトで取り付けます。
 ※この時は仮留めです。



LLサイズ場合は中間のネジは追加仕様です。
 ※LLサイズの場合③は上下があります。

6

完成です。

