


JX81213

2022.02

この度は、当製品をお買い上げいただきまして、誠に有難うございます。正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書を必ずよくお読みください。また、この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。



2名以上でお組立ください。

当製品をお使いになる前に必ず読み
正しく安全にお使いください

保守点検に関する注意

安全にご使用いただけるよう、必ず定期的に点検をしてください。

購入者以外の方がご使用になる場合

本品を購入者以外の方がご使用になる場合、取扱説明書をよく読んでから使用していただくよう、ご指導ください。また、第三者に本品を譲渡・貸与される場合は、取扱説明書を必ず添付してください。

表示者

株式会社ビックスリー

〒339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町4-2-1

生産国：中国

使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。守らず破損・事故を起こしたりケガを負った場合、当社は一切責任を負いかねます。

！ 注意

- ◆以下の事にご注意ください。
 - 水分、油、洗剤等が付着した場合、腐食やカビ、変形、変色の原因となりますので、素早く拭き取って下さい。
- ◆表面が汚れた時は、水拭きで汚れをふき取ってください。その後乾いた布を使い乾拭きしてください。
- ◆シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含んだ布などを使用しないでください。
 - 表面仕上げに変色や変形、はがれが発生することがございます。
- ◆本来の使用目的以外のご使用は、おやめください。
- ◆本品を廃棄される際は、お住いの自治体の取り決めに基づいた処理をお願い致します。



誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

図記号の意味



気をつける



してはいけない




しなければならないこと




設置場所にご注意ください。

商品の設置面を床面に完全に
接着させ、水平で安定した場
所に設置してください。




設置環境にご注意ください。

ストーブなど火気の近くで使用
しないでください。火災や変
形、変色の原因になります。



屋内でご使用し
直射日光に注意してください。

屋内でのご使用いただき、直射
日光やエアコンの風が直接当
たらないようにしてください。
変形・変色の原因になります。



換気をしてください。

開梱した際、製造時に使用した
接着剤や塗料などの臭気が残っ
ている場合があります。
アレルギー症状などを起こす場合
もございますので、換気を十分に
して取り除いてください。



床面を保護してください。

フローリングなど傷つきやすい
床には敷物を敷くなどして
ご使用ください。床を傷つ
けたり、稀に色移りする原因と
なります。



踏み台代わりにしないでください。

人が本商品に乗ったり無理な力
をかけた場合、破損・ケガの原
因となります。



破損した状態でご使用しないでください。

天災などの不可抗力や、不当な
修理・改造による故障・破損に
対する補償等は致しかねます。



【はじめに】

部品がすべて揃っているかをご確認ください。

組み立ての際は注意事項をよくお読みいただいた上で組み立てを始めてください。

●ドライバーを使用します。


ネジ穴の大きさに合ったドライバーをご使用下さい。

ネジ穴に合わないものをご使用になると、ネジ穴をつぶしてしまう場合があります。

【部品内容】

JX81213


梱包4-2




右

左


①床板（左右）x 各1




②床板（中央）x 1



③センターフレーム x 2



④サイドフレーム（左右）x 2




左




右

⑤背板（左右）x 各1



⑥背板（中央）x 1




右



左


⑦フロントフレーム（左右）x 各1

梱包4-3/4-4



座面クッション×3

梱包4-1



背クッション×3



アジャスター有



アジャスター無



a, ボルト
M8x35mmx8
予備×2



b, ボルト
M8x25mmx12
予備×2



c, ボルト
M8x15mmx28
予備×2



f, 受けナット
M8x15mmx20
予備×2



L字金具×12



平型金具×2



ネジ穴隠し
シール×24
予備×2




フェルト
×4
予備×2

① 組立て

組み立てる時は敷物を敷いて、床・本体に傷がつかない様にしてから組立て下さい。


1. ①床板（左右）、②床板（中央）を図の様に並べ③センターフレームを
b, ボルト・f, 受けナットを使い、取付けて下さい。

※b,f, ボルトはドライバーを2本使い両側から締めます。





② 組立て

2. 図の位置に脚を回し入れ、取付けて下さい。
アジャスター有脚は外側 4 本・アジャスター無脚は中央 4 本




⑤ 組立て

3. 本体をゆっくり起こし
図の位置に L 字金具の端が揃うように c, ボルトで取付けて下さい。
- ④ サイドフレームを図の位置に c, ボルトで仮締めで取付けて下さい。



④ 組立て

4. 工程3で組み立てた本体に、⑤背板（左右）と⑥背板を c, ボルトで図の位置に取付けて下さい。
⑤⑥を平型金具と c, ボルトで連結させて下さい。
⑦フロントフレームを a, ボルトと f, 受けナットで取付けて下さい。




⑤ 組立て

④サイドフレームと⑤背板をL字金具で連結させます。


5. 最初に④サイドフレームへL字金具を取付、背板のネジ穴の位置までサイドフレームを持ち上げc, ボルトで取付て下さい。

背板と連結した後、サイドフレームの高さを水平に整え本締めをして下さい。



6. クッションを図の位置に配置し、完成となります。


※クッションの無い状態で背もたれへ強い力をあたえない様にして下さい。





カムロックボルト差し込み受けについて、お願いします


出荷前検品をおこなっておりますが、万が一カムロックボルトを差し込む受け（白色プラスチック製）の打ち込み漏れが御座いましたら、予備部品 k, カムロックボルト受けをハンマー等を用い図の様に打ち込み下さいませ。



白色プラスチック
打ち込み漏れあった場合




予備部品をハンマー等で
打ち込んで下さい。




受けネジについて、お願いします

出荷前検品をおこなっておりますが、万が一受けネジが無い、受けネジのネジ切が無い場合が御座いましたら
予備部品 受けネジを六角レンチで図の様に装着、交換下さいませ。



専用の六角レンチで
着脱可能です

右回転⇒装着
左回転⇒取り外し



受けネジは締め過ぎない
様にして下さい

板と受けネジ頭の高さが
揃う程度で締め付けを
完了して下さい